

Doppio giroranghinatore

Portato sterzante

Serie GRSP



Doppio giroranghinatore portato sterzante

Il doppio giroranghinatore portato sterzante serie GRSP è dotato di tiro sterzante con stabilizzatori che gli permette di adattarsi al profilo del terreno. Grazie alla sua generosa larghezza di lavoro e il peso contenuto può muoversi agilmente anche in terreni con pendenze considerevoli.

La dote principale del GRSP è quella di spostare il foraggio situato sotto al telaio della macchina, questo è possibile grazie alla ridotta distanza tra le due giranti. Le giranti a camma a bagno d'olio hanno la possibilità di oscillare indipendentemente l'una dall'altra e dotate di assale tandem di larghezza notevole le conferisce un adattamento al terreno ottimale traducendosi in una qualità di raccolta elevata.

Come per tutta la nostra serie di giroandatori il GRSP è dotato di albero di trasmissione con ruota libera per proteggere la coppia conica da eventuali bruschi colpi.

Chiusura delle giranti facile ed intuitiva dotata di blocco di sicurezza idraulico

Il GRSP si differenzia in due versioni :

GRSP/699 dotato di due giranti con 9 braccia ed ognuna equipaggiata con 4 molle

GRSP/711 dotato di due giranti con 11 braccia ed ognuna equipaggiata con 4 molle

La macchina può essere equipaggiata con tabelle e fanaleria di segnalazione per una sicurezza nei vari spostamenti.

double mounted rotary rake

The GRSP double mounted rotary rake is equipped with a steering pull with stabilizers that allows it to adapt to the terrain profile

Thanks to its generous working width and low weight, it can be easily moved even on lands with considerable gradients.

The main features of the GRSP is to move the forage located under the machine frame, this is possible thanks to the reduced distance between the two impellers.

The oil-immersed cam impellers have the ability to oscillate independently from one another and are equipped with a tandem axle of considerable width which gives it optimal ground adaptation and translates into a high level of collection.

As for all our serious rhandlers the GRSP is equipped with drive shaft with free wheel to protect the conical pair from eventual brushes.

Closure of the impellers easy and intuitive equipped with closing with hydraulic safety lock

The GRSP differs in two versions:

GRSP / 699 equipped with TWO gear box with 9 arms and each equipped with 4 springs

GRSP / 711 equipped with TWO gear boxes with 11 arms and each equipped with 4 springs

The machine can be equipped with tables and signal lights for safety in the various movements

COD.	MOD.	Descrizione / Description	Larg. lavoro cm	Larg. trasporto cm	N. bracci	N. molle braccio	Kg
	GRSP/699	Doppio Giroandatore	600	250	9+9	4	875
	GRSP/711	Doppio Giroandatore	700	250	11+11	4	1150

DOTAZIONI STANDARD / Standard equipment

Protezioni di antinfortunistica / Accident prevention protections

Albero cardanico con limitatore a nottolini / Cardan shaft with ratchet limiter

Accessori a richiesta / Accessories on request

COD.	Descrizione / Description
------	---------------------------

Tabelle di segnalazione complete di fanaleria e catadiottri / Signaling tables complete with lights and reflectors



Albero di trasmissione dotato di ruota libera
Transmission shaft equipped with freewheel

Chiuso per trasporto su strada
Closed position for road transport



Particolare tiro sterzante con stabilizzatori / *Articulated 3° point linkage with stabilizers*



Girante oscillante / *Oscillating impeller*



Blocco di sicurezza chiusura ali idraulica / *Safety lock closing hydraulic wings*



Table di segnalazione complete di fanaleria e catadiotri
Signaling tables complete with lights and reflectors